

**Geradschleifer mit Turbinenantrieb, isoliert**
*Bestell-Beispiel: A3993101170*


**Länge:** ca. 170 mm  
**Durchmesser:** Ø 20,6 mm, Ø 41,5 mm  
**Maschinengewicht:** ca. 0,6 kg  
**Antriebsart:** Turbine  
 integrierter Drehzahlregler

Weitere technische Daten siehe Seite 383.

Bezeichnung	Ventil	Leerlauf- drehzahl min <sup>-1</sup>	Leistung KW	Luftverbrauch unter Last m <sup>3</sup> /min	Spannzange Ø mm	Schlauch- nennweite mm	Artikelnummer	
AMIN 70-025 TGD	Dreh	70.000	0,25	0,43	3	6	A3993101170	■

**Eigenschaften:**

- **ölfreier** und wartungsarmer Betrieb
- optimales Leistungsgewicht
- integrierter Drehzahlregler
- automatische Bremse verhindert Nachlaufen
- arretierbarer Drehschalter

**Im Lieferumfang enthalten:**

Zuluftschlauch, Abluftschlauch mit Schalldämpfer, Spannzange 3 mm, Bedienungswerkzeug

**Sonderzubehör:**

Spannzangen für Ø 4 mm, 5 mm, 6 mm, 1/8", 3/16", 1/4"

**Einsetzbar mit LUKAS-Werkzeugen:**

Bitte beachten Sie die jeweiligen Drehzahlangaben auf unserer Werkzeugverpackung.

	Abmessung	Katalogseite(n)
Frässtifte aus Hartmetall	bis Ø 4 mm	ab 25
Schleifstifte	bis Ø 13 mm	ab 93
Polierstifte P1	bis Ø 8 mm	ab 137
Polierstifte P2	bis Ø 4 mm	ab 140
Polierstifte P5	bis Ø 6 mm	ab 153