



LESSMANN

Zopfrundbürsten



Zopfrundbürsten

Zopfrundbürsten werden in Winkelschleifern sowie stationär eingesetzt zur Vor- und Nachbearbeitung von Schweißnähten (Kehl- und Stumpfnäht). Sie entfernen Zunder, Rost, Lack, Schlacke, Gummirückstände und entgraten Kanten.

Mehrreihige Zopfrundbürsten

Wir liefern fertig montierte mehrreihige Bürsten, die einen noch dichteren Besatz aufweisen als zusammengesetzte einreihige Bürsten. Außer den angegebenen Modellen sind auch weitere Reihenzahlen – und somit Besatzbreiten sowie andere Drahtstärken und Bohrungen möglich.

Die aufgeführten Zopfrundbürsten sind für den Einsatz in stationären Maschinen gebaut.

Rostfreie Bürsten

LESSMANN-Bürsten aus rostfreiem Draht erkennen Sie leicht an den grünen Seitenscheiben. Wir verwenden Draht der Werkstoffnummer 1.4310. Draht 1.4401 auf Anfrage möglich.

Weitere Hinweise zum Bürsten auf rostfreiem Material finden Sie auf www.lessmann.com



Kompakt verpackt

Viele Artikel erhalten Sie standardmäßig in handlichen Umkartons à 10 Stück.

Links ist Trumpf

Alle Standardausführungen sind im Sinne langer Haltbarkeit linksgezopft: Die nach links gedrehten Drahtzöpfe verhindern ein frühzeitiges Öffnen der Bündel, falls die Bürste schräg eingesetzt wird.


Neben rein links oder rechts gezopften Bürsten bieten wir auch Wechselzopf (rechts-links-Zopf) an.

Rundbürsten, rechts-links gezopft

Rundbürsten mit rechts-links-Zopf sind in der Regel aggressiver, daher werden sie oftmals für schwere Bürstarbeiten eingesetzt. Da sich die Zöpfe außerdem weniger leicht aufdrehen, sind sie gut zur Bearbeitung von Ecken und Kanten geeignet.

Anwender-Tipp: Die Bürsten im Gebrauch immer wieder wenden. So schärfen sich die Drahtspitzen automatisch nach!


Es können auf Wunsch andere Reihenzahlen, Aufnahmebohrungen oder Drahtstärken geliefert werden.



Fett gedruckte Artikel ab Lager lieferbar.
Für *kursiv gedruckte Artikel* Mindestauftragswert beachten (s. Seite 152).

STM = Stahldraht vermessingt, glatt
STH = Stahldraht hochfest, glatt
ROH = hochfester, rostfreier Draht, glatt

Zopfformen ZF



- B:** Zopf mit Blume
- O:** Offener Zopf (Drahtenden sind beschnitten)
- D:** Durchgezopft (Vollbeschnitt)



Rundbürsten gezopft, einreihig, Stahldraht, Stahldraht vermessingt

D	A	d	H	Z	ZF	R	RPM max.	Pack.	STH 0,35 Art.-Nr.	STH 0,50 Art.-Nr.	STH 0,80 Art.-Nr.	STM 0,50 Art.-Nr.	rechts-links Zopfung STH 0,50 Art.-Nr.
75	10	13	15	18	B	1	25.000	1	470.111*	470.211*			
100	12	M 14 x 2,0	22	18	B	1	12.500	1	471.117*	471.217*			
115	14	22,2	24	20	B	1	12.500	1	472.111*	472.211*		472.211.SM*	472.211.WZ*
115	14	M 14 x 2,0	24	20	B	1	12.500	1	472.117*	472.217*			
125	14	22,2	29	20	B	1	12.500	1	473.111*	473.211*		473.211.SM*	473.211.WZ*
125	14	M 14 x 2,0	29	20	B	1	12.500	1	473.117*	473.217*			473.217.WZ*
125	14	22,2	29	24	B	1	12.500	1		473.211.24			
150	14	22,2	32	26	B	1	12.500	1	474.111*	474.211*	474.311		
150	14	M 14 x 2,0	32	26	B	1	12.500	1	474.117*	474.217*	474.317		
178	14	22,2	38	32	B	1	12.500	1	475.111*	475.211*	475.311		
178	14	M 14 x 2,0	38	32	B	1	12.500	1	475.117*	475.217*	475.317		
200	14	22,2	41	36	B	1	9.000	1	476.111	476.211	476.311		
200	14	50,8	41	36	B	1	9.000	1		476.210.51	auf Anfrage		
230	14	22,2	56	40	B	1	9.000	1		475.211			
250	15	50,8**	42	52	O	1	5.000	1		477.210.75	477.310.75		
300	15	50,8**	56	58	O	1	5.000	1		478.210.75	478.310.75		

Rundbürsten gezopft, einreihig, rostfreier Draht

D	A	d	H	Z	ZF	R	RPM max.	Pack.	ROH 0,35 Art.-Nr.	ROH 0,50 Art.-Nr.	rechts-links Zopfung ROH 0,50 Art.-Nr.
100	12	M 14 x 2,0	22	18	B	1	12.500	1		471.817*	
115	14	22,2	24	20	B	1	12.500	1	472.711*	472.811*	472.811.WZ*
115	14	M 14 x 2,0	24	20	B	1	12.500	1	472.717*	472.817*	
125	14	22,2	29	20	B	1	12.500	1	473.711*	473.811*	473.811.WZ*
125	14	M 14 x 2,0	29	20	B	1	12.500	1		473.817*	
150	14	22,2	32	26	B	1	12.500	1		474.811*	
150	14	M 14 x 2,0	32	26	B	1	12.500	1		474.817	
178	14	22,2	38	32	B	1	12.500	1		475.811*	
178	14	M 14 x 2,0	38	32	B	1	12.500	1		475.817	

Auch Gewinde 5/8" - 11 UNC möglich | * Verpackt in handlichen Umkartons à 10 Stück | ** mit Schildkrötböhrung 13 x 7

Zopfrundbürsten, mehrreihig




II III
EAN

Zopfrundbürsten, mehrreihig													
D	A	EB	d Stand	d min	H	ZF	Z x R	RPM max.	Pack.	STH 0,35 Art.-Nr.	STH 0,50 Art.-Nr.	ROH 0,35 Art.-Nr.	ROH 0,50 Art.-Nr.
100	22-24	12	20	10	21	B	20 x 2	12.500	1	471.12K	471.22K	471.72K	471.82K
100	30-32	18	20	10	21	B	20 x 3	12.500	1	471.13K	471.23K	471.73K	471.83K
100	34-36	25	20	10	21	B	20 x 4	12.500	1	471.14K	471.24K	471.74K	471.84K
115	22-24	18	30	10	23,5	B	22 x 2	12.500	1	472.12K	472.22K	472.72K	472.82K
115	30-32	25	30	10	23,5	B	22 x 3	12.500	1	472.13K	472.23K	472.73K	472.83K
115	34-36	30	30	10	23,5	B	22 x 4	12.500	1	472.14K	472.24K	472.74K	472.84K
125	22-24	18	30	13	28,5	B	24 x 2	12.500	1	473.12K	473.22K	473.72K	473.82K
125	30-32	25	30	13	28,5	B	24 x 3	12.500	1	473.13K	473.23K	473.73K	473.83K
125	34-36	30	30	13	28,5	B	24 x 4	12.500	1	473.14K	473.24K	473.74K	473.84K
150	22-24	18	30	13	31,5	O	28 x 2	12.500	1	474.12K	474.22K	474.72K	474.82K
150	30-32	25	30	13	31,5	O	28 x 3	12.500	1	474.13K	474.23K	474.73K	474.83K
150	36-38	30	30	13	31,5	O	28 x 4	12.500	1	474.14K	474.24K	474.74K	474.84K
178	22-24	18	50	16	37,5	O	34 x 2	12.500	1	475.12K	475.22K	475.72K	475.82K
178	30-32	25	50	16	37,5	O	34 x 3	12.500	1	475.13K	475.23K	475.73K	475.83K
178	36-38	30	50	16	37,5	O	34 x 4	12.500	1	475.14K	475.24K	475.74K	475.84K
200	22-24	18	50	16	41	O	38 x 2	9.000	1	476.12K	476.22K	476.72K	476.82K
200	30-32	25	50	16	41	O	38 x 3	9.000	1	476.13K	476.23K	476.73K	476.83K
200	36-38	30	50	16	41	O	38 x 4	9.000	1	476.14K	476.24K	476.74K	476.84K
250	26-30	18	100	20	42	O	52 x 2	5.000	1	477.12K	477.22K	477.72K	477.82K
250	38-40	26	100	20	42	O	52 x 3	5.000	1	477.13K	477.23K	477.73K	477.83K
250	50-54	34	100	20	42	O	52 x 4	5.000	1	477.14K	477.24K	477.74K	477.84K
300	26-30	18	100	30	56	O	58 x 2	5.000	1	478.12K	478.22K	478.72K	478.82K
300	38-40	26	100	30	56	O	58 x 3	5.000	1	478.13K	478.23K	478.73K	478.83K
300	50-54	34	100	30	56	O	58 x 4	5.000	1	478.14K	478.24K	478.74K	478.84K


Fugenbürsten



Fugenbürsten											
D	A	d	H	Z	ZF	R	RPM max.	Pack.	STA 0,50 Art.-Nr.	STA 0,80 Art.-Nr.	STM 0,50 Art.-Nr.
300	6	20	67	64	D	1	5.000	5	478.200.06	478.300.06	478.500.06
300	8	20	67	64	D	1	5.000	5	478.200.08	478.300.08	478.500.08
300	10	20	67	64	D	1	5.000	5	478.200.10	478.300.10	
300	6	25,4	67	64	D	1	5.000	5	478.225.06	478.325.06	
300	8	25,4	67	64	D	1	5.000	5	478.225.08	478.325.08	
300	10	25,4	67	64	D	1	5.000	5	478.225.10	478.325.10	



Zopfrundbürsten, mehrreihig



Fugenbürsten
Zum Ausbürsten von losen und halbfesten Bestandteilen wie Steine, Split, Schlacken bei Trenn- und Dehnungsfugen. Einsatz im Straßen- und Flugplatzbau.
Die Bürsten werden zur Herstellung von Dehnungsfugen im Neubelagbau, bei der Sanierung oder Reparatur eingesetzt.

Bürsten mit vermessingtem Stahldraht STM sind besonders standfest und werden daher bevorzugt für die Reinigung von Betonfugen eingesetzt.


Fett gedruckte Artikel ab Lager lieferbar.
Für *kursiv gedruckte Artikel*/Mindestauftragswert beachten (s. Seite 152).
STA = Stahldraht, glatt
STH = Stahldraht hochfest, glatt
STM = Stahldraht vermessingt, glatt
ROH = hochfester, rostfreier Draht, glatt

Pipelinebürsten




Pipelinebürsten
LESSMANN Pipelinebürsten wurden speziell für die professionelle Bearbeitung von U- und V-Schweißnähten im Rohrleitungs- und Pipelinebau entwickelt.

In der Ruhe liegt die Kraft
Mit ausgezeichneten Standzeiten und angenehmer Laufruhe profitiert der Anwender deutlich spürbar von der spezifischen Qualität dieser hochwertigen Spezialwerkzeuge. LESSMANN Pipelinebürsten sind besonders schmal und eignen sich somit zur Reinigung aller Schweißnähte an Rohrverbindungen.




Pipelinebürsten, rechts-links gezopft
Pipelinebürsten mit rechts-links-Zopfung sind in der Regel aggressiver, daher werden sie oftmals für schwere Bürstarbeiten eingesetzt. Da sich die Zöpfe außerdem weniger leicht aufdrehen, sind sie gut zur Bearbeitung von Ecken und Kanten geeignet.

Rostfreie Bürsten
LESSMANN-Pipeline-Bürsten aus rostfreiem Draht, erkennen Sie leicht an den grünen Seitenscheiben. Wir verwenden Draht der Werkstoffnummer 1.4310. Draht 1.4401 auf Anfrage möglich.
Weitere Hinweise zum Bürsten auf rostfreiem Material finden Sie auf www.lessmann.com



Fett gedruckte Artikel ab Lager lieferbar.
Für *kursiv gedruckte Artikel*/ Mindestauftragswert beachten (s. Seite 152).

STH = Stahldraht hochfest, glatt



Pipelinebürsten, Stahldraht							Bo. 22,2	M 14 x 2,0	5/8" - 11 UNC
D	A	H	Z	ZF	RPM max.	Pack.*	STH 0,50 Art.-Nr.	STH 0,50 Art.-Nr.	STH 0,50 Art.-Nr.
100	6	19	28	D	20.000	10	auf Anfrage	471.207.28	471.208.28
115	6	22	32	D	15.000	1	472.201.EZ		
115	6	22	32	D	15.000	5/10	472.201.32	472.207.32	472.208.32
115	6	22	39	D	15.000	10	472.201.39	auf Anfrage	auf Anfrage
125	6	26	40	D	15.000	1	473.201.EZ		
125	6	26	40	D	15.000	5/10	473.201.40	473.207.40	473.208.40
150	6	30	48	D	12.500	5/10	474.201.48	474.207.48	474.208.48
178	6	36	48	D	12.500	1	475.201.EZ		
178	6	36	48	D	12.500	5/10	475.201.48	475.207.48	475.208.48
178	6	30	56	D	12.500	5/10	475.201.56	475.207.56	475.208.56
178	6	30	76	D	12.500	5/10	475.201.76	475.207.76	475.208.76
230	6	56	76	D	12.500	1	475.201.76		

* Bürsten mit Gewinde = 5-Stückweise verpackt, Bürsten mit Bohrung = 10-Stückweise verpackt

Pipelinebürsten



Pipelinebürsten, rostfreier Draht							Bo. 22,2	M 14 x 2,0	5/8" - 11 UNC
D	A	H	Z	ZF	RPM max.	Pack.*	ROH 0,50 Art.-Nr.	ROH 0,50 Art.-Nr.	ROH 0,50 Art.-Nr.
100	6	19	28	D	20.000	10	auf Anfrage	471.807.28	471.808.28
115	6	22	32	D	15.000	1	472.801.EZ		
115	6	22	32	D	15.000	5/10*	472.801.32	472.807.32	472.808.32
115	6	22	39	D	15.000	10	472.801.39	auf Anfrage	auf Anfrage
125	6	26	40	D	15.000	1	473.801.EZ		
125	6	26	40	D	15.000	5/10*	473.801.40	473.807.40	473.808.40
150	6	30	48	D	12.500	5/10*	474.801.48	474.807.48	474.808.48
178	6	36	48	D	12.500	5/10*	475.801.48	475.807.48	475.808.48
178	6	30	56	D	12.500	5/10*	475.801.56	475.807.56	475.808.56
178	6	30	76	D	12.500	5/10*	475.801.76	475.807.76	475.808.76

* Bürsten mit Gewinde = 5-Stückweise verpackt, Bürsten mit Bohrung = 10-Stückweise verpackt



1

2

3



1 Pipelinebürsten mit Blume									STH 0,50 Art.-Nr.
D	A	d	H	Z	ZF	RPM max.	Pack.		
178	6	22,2	28	76	B	12.500	10		475.2B1.76
2 Pipelinebürsten rechts-links gezopft									STH 0,50 Art.-Nr.
D	A	d	H	Z	ZF	RPM max.	Pack.		
178	6	22,2	28	76	D	12.500	10		475.2W1.76
3 Pipelinebürsten, kunststoffgebunden									STM 0,35 Art.-Nr.
D	A	d	H			RPM max.	Pack.		
150	6	22,2	29			9.000	1		300.771.KG
178	6	22,2	43			9.000	1		351.771.KG


Pipelinebürsten mit Blume
Gezopfte Bürsten mit Blume haben eine längere Lebensdauer und werden zur professionellen Bearbeitung von Schweißnähten eingesetzt.

Pipelinebürsten, rechts-links gezopft
Pipelinebürsten mit rechts-links-Zopf sind in der Regel aggressiver, daher werden sie oftmals für schwere Bürstarbeiten eingesetzt. Da sich die Zöpfe außerdem weniger leicht aufdrehen, sind sie gut zur Bearbeitung von Ecken und Kanten geeignet.

Pipelinebürsten, kunststoffgebunden
Mit kunststoffgebundenen Pipelinebürsten (gewellter Draht) lässt es sich punktgenau arbeiten. Ein vorzeitiges Abbrechen der einzelnen Drähte wird durch eine Einbettung in die Kunststoffmasse vermieden. Eine Arbeitsbreite von 6 mm gewährleistet dennoch die Erreichung von U- und V-Schweißnähten.

Fett gedruckte Artikel ab Lager lieferbar.
Für *kursiv gedruckte Artikel* Mindestauftragswert beachten (s. Seite 152).

STH = Stahldraht hochfest, glatt
STM = Stahldraht vermessingt, gewellt
ROH = hochfester, rostfreier Draht, glatt



ZF = Zopfform
Z = Anzahl Zöpfe

Cutback-Bürsten



Cutback-Bürsten
zur Entfernung von Rohrbeschichtungen.


In der Rohrindustrie ist das Entfernen der Beschichtung von Rohren mit Bürsten eine häufige Anwendung.

Die Außenseite von Stahlrohren ist in der Regel mit Epoxidharz und mehreren PE bzw. PP-Schichten umzogen, die vor Korrosion schützen. Um die Rohre beim Verlegen einer Pipeline sauber aneinander schweißen zu können, muss die Beschichtung an den Rohrenden komplett entfernt werden. Dafür werden spezielle gezopfte Rundbürsten verwendet.

Die LESSMANN Cutback-Bürsten punkten hinsichtlich geprüfter Lebensdauer und werden in großen Rohrwerken internationaler Konzerne eingesetzt.



LESSMANN bietet Cutback-Ringe **fertig aneinander montiert** an. Hierbei profitieren Sie von einer perfekten Auswuchtung und gleichmäßigen Schnittflächen. Auch der Besatz ist dichter im Vergleich zu zusammengesetzten Einzelringen.




Fett gedruckte Artikel ab Lager lieferbar.
Für *kursiv gedruckte Artikel*/Mindestauftragswert beachten (s. Seite 152).

STH = Stahldraht hochfest, glatt
ROH = hochfester, rostfreier Draht, glatt


Alle Cutback-Bürsten bieten wir auch mit Wechselzopf (WZ; rechts-links gezopft) an.

Cutback-Bürsten, rechts-links gezopft
Cutback-Bürsten mit rechts-links-Zopfung sind in der Regel aggressiver, daher werden sie oftmals für schwere Bürstarbeiten eingesetzt. Da sich die Zöpfe außerdem weniger leicht aufdrehen, sind sie gut zur Bearbeitung von Ecken und Kanten geeignet.

Zopfformen ZF



- B:** Zopf mit Blume
- O:** Offener Zopf (Drahtenden sind beschnitten)
- D:** Durchgezopft (Vollbeschnitt)



Cutback-Bürsten – Einzelringe								
D	A	H	d	Keilnuten	Z	ZF	STH	ROH
250	13	45	102	115,8 x 13	56	O	0,63	0,50 / 0,80
300	13	60	102	115,8 x 13	64	O	0,80	0,50 / 0,80
390	13	45	200,6	233 x 24	114	O rechts-links gezopft (WZ)	0,63 / 0,80	0,80
465	13	82,5	200,6	233 x 24	114	O	0,58 / 0,80	0,80

Diese beispielhaften Bürsten geben einen Einblick in unser Sortiment.
Durch modernste Fertigungstechnologie können wir unterschiedlichste Bürsten (Durchmesser, Arbeitsbreite, Bohrung) nach Kundenwunsch fertigen.

Auch Ritzprägungen nach Kundenwunsch und -anforderungen sind möglich.



Füllen das Formular aus oder rufen Sie hierzu den QR Code auf:

Anfrage zu Cutback-Bürsten

Absender: Firma, Sachbearbeiter

Bitte ausfüllen:

Stückzahl: _____

D Durchmesser _____ mm

A Arbeitsbreite _____ mm

H Besatzhöhe _____ mm

d Bohrung _____ mm

Keilnuten _____ mm

Z Anzahl Zöpfe _____

ZF Zopfform _____


Besatzmaterial _____

Draht-Durchmesser _____ mm

Anfragen und Infos unter:
Tel.: +49 9082 707-0 info@lessmann.com
Fax: +49 9082 707-76 www.lessmann.com



Einscheibenbürsten



Einscheibenbürsten

Diese Bürsten werden vorwiegend zum Entgraten in stationären Maschinen und Bearbeitungszentren eingesetzt. Die Bauweise dieser Bürsten ermöglicht es, diese Bürsten zu breiten Walzen zu montieren. Als Besatzmaterial stehen Stahl- und Edelstahldrähte sowie Schleifkorn unterschiedlicher Körnungen zur Verfügung.

Überlegene Bearbeitung


Die flexiblen Borsten passen sich den Formen der Werkstücke an. Durch die entsprechend schonende Bearbeitung sind die LESSMANN-Bürsten anderen Schleifwerkzeugen wie z.B. Pads oder Schleiftellern in vielen Fällen überlegen. Überdies verkrusten die Borsten nicht und bleiben schleifaktiv. Sie eignen sich zum Entgraten von Edelstahl, Leichtmetallen oder Kunststoffen. Je nach Anwendung kann unter verschiedenen Körnungen gewählt werden.

Rostfreie Bürsten

LESSMANN-Bürsten aus rostfreiem Draht erkennen Sie leicht an der Laser-Kennzeichnung. Hinweise zum Bürsten auf rostfreiem Material finden Sie auf www.lessmann.com



Laserkennzeichnung von Bürsten




Weitere Informationen zu Schleifborsten enthält das Kapitel „Materialien“.
Fett gedruckte Artikel ab Lager lieferbar.
Für *kursiv gedruckte Artikel*/Mindestauftragswert beachten (s. Seite 152).

SIC = Schleifborsten mit Siliziumcarbidkorn



1

2



1 Einscheibenbürsten, Schleifborsten

D	R	BD	H	d	d	RPM	Pack.	SIC 80/1,2	SIC 120/1,1	SIC 120/0,6	SIC 180/1,0	SIC 320/0,6
					Stand. min./max.	max.		Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
80	26	12	17	12	12-16	12.000	5		310.831	310.841	310.851	310.871
100	30	12	21	12	12-20	8.000	5	320.821	320.831	320.841	320.851	320.871
125	30	12	33	12	12-20	8.000	5	330.821		330.841	330.851	330.871
150	50	14	32	12	12-30	6.000	5	340.821	340.831	340.841	340.851	340.871
178	50	14	46	12	12-30	6.000	5	350.821	350.831	350.841	350.851	350.871
178	60	16	43	12	12-40	6.000	5		351.831	351.841	351.851	351.871
200	60	16	54	12	12-40	6.000	5	361.821	361.831	361.841	361.851	361.871
200	80	16	43	16	16-60	6.000	5		362.831	362.841	362.851	362.871
200	100	16	32	16	16-80	6.000	5		360.831	360.841	360.851	360.871
250	100	16	57	16	16-80	6.000	5		370.831	370.841	370.851	370.871
250	120	16	45	20	20-100	3.600	5			371.841	371.851	371.871
250	150	19	30	25,4	25-130	3.600	5		372.831	372.841	372.851	372.871
300	120	16	70	20	20-100	3.600	5			380.841	380.851	380.871
300	150	19	55	25,4	25-130	3.600	5		381.831	381.841	381.851	381.871
300	200	19	30	25,4	25,4-170	2.600	5			387.841	387.851	

2 Einreihige Rundbürsten, Schleifborsten, 2 Segmente

D	R	BD	H	d	d	RPM	Pack.	SIC 120/0,6	SIC 180/1,0	SIC 320/0,6
					Stand. min./max.	max.		Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
200	80	27	43	16	16-60	6.000	5	auf Anfrage	362.852	auf Anfrage
250	100	27	58	16	16-80	6.000	5	auf Anfrage	370.852	auf Anfrage

Bei Bestellung Bohrung angeben. Normalbohrung ab Lager kurzfristig lieferbar, andere Bohrungen gegen Mehrpreis. Mehrpreis: 1 - 10 Stück 5,50 €, 11 - 25 Stück 3,50 €

Einscheibenbürsten



Einreihige Rundbürsten, Stahldraht											
								1		2	
D	R	BD	H	d	d	RPM	Pack.	STA 0,20	STA 0,30	STL 0,35	
				Stand.	min./max.	max.		Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	
80	26	12	17	12	12-16	12.000	5	310.141	310.161	auf Anfrage	
100	30	12	21	12	12-20	8.000	5	320.141	320.161	320.707	
125	30	12	33	12	12-20	8.000	5	330.141	330.161	auf Anfrage	
125	40	12	29	12	12-25	8.000	5	auf Anfrage	331.161	auf Anfrage	
150	50	14	32	12	12-30	6.000	5	340.141	340.161	340.707	
178	50	14	46	12	12-30	6.000	5	350.141	350.161	auf Anfrage	
178	60	16	43	12	12-40	6.000	5	351.141	351.161	351.707	
200	60	16	54	12	12-40	6.000	5	361.141	361.161	auf Anfrage	
200	80	16	43	16	16-60	6.000	5	362.141	362.161	362.707	
200	100	16	32	16	16-80	6.000	5	360.141	360.161	360.707	
250	100	16	57	16	16-80	6.000	5	370.141	370.161	auf Anfrage	
250	120	16	45	20	20-100	3.600	5	371.141	371.161	auf Anfrage	
300	120	16	70	20	20-100	3.600	5	380.141	380.161	auf Anfrage	
300	150	19	55	25,4	25,4-130	3.600	5		381.161		


Einreihige Rundbürsten, Stahldraht, 2 Segmente								
D	R	BD	H	d	d	RPM	Pack.	STH 0,35
				Stand.	min./max.	max.		Art.-Nr.
200	80	20	43	16	16-60	6.000	5	362.272
250	100	20	58	16	16-80	6.000	5	370.272

Bei Bestellung Bohrung angeben. Normalbohrung ab Lager kurzfristig lieferbar, andere Bohrungen gegen Mehrpreis. Mehrpreis: 1 - 10 Stück 5,50 €, 11 - 25 Stück 3,50 €



Einreihige Rundbürsten, rostfreier Draht										
D	R	BD	H	d	d	RPM	Pack.			
				Stand.	min./max.			max.	ROF 0,20	ROF 0,30
								Art.-Nr.	Art.-Nr.	
80	26	12	17	12	12-16	12.000	5	310.341	310.361	
100	30	12	21	12	12-20	8.000	5	320.341	320.361	
125	30	12	33	12	12-20	8.000	5	330.341	330.361	
125	40	12	29	12	12-25	8.000	5	331.341	331.361	
150	50	14	32	12	12-30	6.000	5	340.341	340.361	
178	50	14	46	12	12-30	6.000	5	350.341	350.361	
178	60	16	43	12	12-40	6.000	5	351.341	351.361	
200	60	16	54	12	12-40	6.000	5	361.341	361.361	
200	80	16	43	16	16-60	6.000	5	362.341	362.361	
200	100	16	32	16	16-80	6.000	5	360.341	360.361	
250	100	16	57	16	16-80	6.000	5	370.341	370.361	
250	120	16	45	20	20-100	6.000	5	371.341	371.361	
300	120	16	70	20	20-100	3.600	5	380.341	380.361	
300	150	19	55	25,4	25,4-130	3.600	5		381.361	

Bei Bestellung Bohrung angeben. Normalbohrung ab Lager kurzfristig lieferbar, andere Bohrungen gegen Mehrpreis. Mehrpreis: 1 - 10 Stück 5,50 €, 11 - 25 Stück 3,50 €



Weitere Informationen zu Schleifborsten enthält das Kapitel „Materialien“.
Fett gedruckte Artikel ab Lager lieferbar.
Für *kursiv gedruckte Artikel*/Mindestauftragswert beachten (s. Seite 152).
STA = Stahldraht, gewellt
STH = Stahldraht hochfest, gewellt
STL = Stahldraht Litze vermessingt, gewellt
ROF = rostfreier Draht, gewellt

Rundbürsten



Rundbürsten

Rundbürsten mit gewelltem Draht werden vielfältig in der Oberflächenbearbeitung eingesetzt:

- zum Entfernen von Rost, Farben, Schmutz, etc.
- zum Aufrauen, Entgraten, Abisolieren oder Polieren

Groß oder klein?

Drahtstärke und Rohrdurchmesser entscheiden bei der Frage nach der besten Eignung. Bürsten mit großem Rohrdurchmesser (Maß R) beinhalten mehr Draht, sind in der Anwendung härter und haben eine längere Standzeit. In diesem Katalog sind die üblichen Rohrgrößen aufgeführt. Das Lieferprogramm umfasst viele weitere Ausführungen. Ergänzend zu den Tabellenangaben befinden sich interessante technische Hinweise wie die Schnittgeschwindigkeit u. ä. auf den Seiten 8 bis 10.



Bitte vermerken Sie bei Ihrer Bestellung die gewünschte Bohrung. Ohne diese Angabe liefern wir mit der Standardbohrung „d Stand“.

Rostfreie Bürsten

Hinweise zum Bürsten auf rostfreiem Material finden Sie auf www.lessmann.com

Weitere Drahtsorten, -stärken und Sonderanfertigungen

Nutzen Sie die LESSMANN Artikelbandbreite, Entwicklungs- und Produktionserfahrung! Auf Anfrage fertigen wir nach Ihren speziellen Anforderungen.




Aufnahme bei Rohr 80 und 100 (Set 4 / 5)

Fett gedruckte Artikel ab Lager lieferbar.
Für *kursiv gedruckte Artikel* Mindestauftragswert beachten (s. Seite 152).

STA = Stahldraht, gewellt

STM = Stahldraht vermessingt, gewellt



Adapterset

Allen Bürsten sind Reduzierringe für die üblichen Aufnahmeformen beigelegt. Damit erhalten Sie die nachstehenden Bohrungen.

Set 1 / Rohr 30:
30 / 1" / 22,2 / 20 / 16 / 1/2" / 12

Set 2 / Rohr 40:
40 / 32 / 1" / 22,2 / 20 / 16 / 1/2"

Set 3 / Rohr 50:
50 / 32 / 1" / 22,2 / 20 / 16 / 1/2"

Set 4 / Rohr 80 + 100:
Bürste mit Achsdeckel aus Stahlblech mit Bo. 50,8 und Keilnuten 7 x 13; Reduzierring auf Bo. 30.


Set 5 / Rohr 80 + 100:
Bürste mit Achsdeckel aus Stahlblech mit Bo. 50,8 und Keilnuten 7 x 13; Reduzierring auf Bo. 32.

Bei Einsatz ohne Adapterset beträgt das Istmaß bis zu 0,2 mm unter Nennmaß.



1

2



IIIIII
EAN

Rundbürsten, Stahldraht

D	A	EB	R	H	d	d	RPM	Pack.	1			2
									STA 0,15	STA 0,20	STA 0,30 / *0,35	STM 0,30
					Stand.	min./max.	max.		Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.	Art.-Nr.
80	18-20	18	20	20	10	10-20	10.000	1	auf Anfrage	312.142	312.162	
80	25-27	24	20	20	10	10-20	10.000	1	auf Anfrage	<i>312.143</i>	312.163	
100	20-22	19	30	23	Set 1	10-30	8.000	1	323.132	323.142	323.162	
100	28-30	25	30	23	Set 1	10-30	8.000	1	<i>323.133</i>	323.143	323.163	
125	21-23	20	40	27	Set 2	13-40	6.000	1	<i>334.132</i>	334.142	334.162	
125	29-31	26	40	27	Set 2	13-40	6.000	1	auf Anfrage	<i>334.143</i>	334.163	
150	22-24	20	40	33	Set 2	13-40	6.000	1	<i>344.132</i>	344.142	344.172*	
150	30-34	26	40	33	Set 2	13-40	6.000	1	<i>344.133</i>	344.143	344.173*	
150	23-25	22	50	33	Set 3	13-50	6.000	1	<i>345.132</i>	345.142	345.162	<i>345.762</i>
150	30-34	30	50	33	Set 3	13-50	6.000	1	<i>345.133</i>	345.143	345.163	
178	23-26	22	50	37	Set 3	16-50	6.000	1	auf Anfrage	355.142	355.162	<i>355.762</i>
178	32-35	30	50	37	Set 3	16-50	6.000	1	<i>355.133</i>	355.143	355.163	
200	24-27	22	50	48	Set 3	16-50	6.000	1	<i>365.132</i>	365.142	365.172*	
200	35-38	30	50	48	Set 3	16-50	6.000	1	<i>365.133</i>	365.143	365.173*	<i>365.763</i>
200	28-32	29	80	38	Set 4+1	16-80	4.500	1	auf Anfrage	366.142	366.162	<i>366.762</i>
200	40-45	39	80	38	Set 4+1	16-80	4.500	1	auf Anfrage	<i>366.143</i>	366.163	
250	30-35	29	80	50	Set 4+1	20-80	3.600	1	auf Anfrage	376.142	376.162	
250	42-45	39	80	50	Set 4+1	20-80	3.600	1	auf Anfrage	auf Anfrage	376.163	
250	32-37	30	100	50	Set 4+1	20-100	3.600	1	auf Anfrage	377.142	377.162	<i>377.762</i>
250	43-48	39	100	50	Set 4+1	20-100	3.600	1	auf Anfrage	<i>377.143</i>	377.163	
250	55-60	49	100	50	Set 4+1	20-100	3.600	1	auf Anfrage	<i>377.144</i>	377.164	
300	30-35	34	120	50	Set 4	32-100	3.000	1			388.172*	
300	35-40	30	100	60	Set 4	30-100	3.000	1	auf Anfrage	387.142	387.162	
300	42-47	46	120	50	Set 4	32-100	3.000	1			388.173*	
300	47-52	39	100	60	Set 4	30-100	3.000	1	auf Anfrage	<i>387.143</i>	387.163	
350	35-40	30	100	85	Set 5	32-100	2.400	1	auf Anfrage	<i>397.142</i>	397.172*	
350	55-60	39	100	85	Set 5	32-100	2.400	1	auf Anfrage	<i>397.143</i>	397.173*	

Bei Bestellung Bohrung angeben. Normalbohrung ab Lager kurzfristig lieferbar, andere Bohrungen gegen Mehrpreis. Mehrpreis: 1 - 10 Stück 5,50 €, 11 - 25 Stück 3,50 €


Rundbürsten



IIIII
EAN

Rundbürsten, rostfreier Draht											
D	A	EB	R	H	d		RPM	Pack.		ROF 0,20	ROF 0,30
					Stand.	min./max.				Art.-Nr.	Art.-Nr.
80	18-20	18	20	20	10	10-20	10.000	1		312.342	312.362
80	25-27	24	20	20	10	10-20	10.000	1	auf Anfrage	312.343	312.363
100	20-22	19	30	23	Set 1	10-30	8.000	1		323.342	323.362
100	28-30	25	30	23	Set 1	10-30	8.000	1		323.343	323.363
125	21-23	20	40	27	Set 2	13-40	6.000	1		334.342	334.362
125	29-31	26	40	27	Set 2	13-40	6.000	1		334.343	334.363
150	22-24	20	40	33	Set 2	13-40	6.000	1		344.342	344.362
150	30-34	26	40	33	Set 2	13-40	6.000	1		344.343	344.363
150	23-25	22	50	33	Set 3	13-50	6.000	1		345.342	345.362
150	30-34	30	50	33	Set 3	13-50	6.000	1		345.343	345.363
178	23-26	22	50	37	Set 3	16-50	6.000	1		355.342	355.362
178	32-35	30	50	37	Set 3	16-50	6.000	1	auf Anfrage	355.343	355.363
200	24-27	22	50	48	Set 3	16-50	6.000	1		365.342	365.362
200	35-38	30	50	48	Set 3	16-50	6.000	1		365.343	365.363
200	28-32	29	80	38	Set 4+1	16-80	4.500	1		366.342	366.362
200	40-45	39	80	38	Set 4+1	16-80	4.500	1		366.343	366.363
250	30-35	29	80	50	Set 4+1	20-80	3.600	1		376.342	376.362
250	42-45	39	80	50	Set 4+1	20-80	3.600	1		376.343	376.363
250	32-37	30	100	50	Set 4+1	20-100	3.600	1		377.342	377.362
250	43-48	39	100	50	Set 4+1	20-100	3.600	1		377.343	377.363
300	35-40	30	100	60	Set 4	30-100	3.000	1		387.342	387.362
300	47-52	39	100	60	Set 4	30-100	3.000	1		387.343	387.363
350	35-40	30	100	85	Set 5	32-100	2.400	1	auf Anfrage		397.362

Bei Bestellung Bohrung angeben. Normalbohrung ab Lager kurzfristig lieferbar, andere Bohrungen gegen Mehrpreis. Mehrpreis: 1 - 10 Stück 5,50 €, 11 - 25 Stück 3,50 €




Aufnahme bei Rohr 80 und 100 (Set 4 / 5)



IIIII
EAN

Rundbürsten, Messingdraht											
D	A	EB	R	H	d		RPM	Pack.		MES 0,20	MES 0,30
					Stand.	min./max.				Art.-Nr.	Art.-Nr.
80	18-20	18	20	20	10	10-20	10.000	1		312.542	312.562
80	25-27	24	20	20	10	10-20	10.000	1		312.543	312.563
100	20-22	19	30	23	Set 1	10-30	8.000	1		323.542	323.562
100	28-30	25	30	23	Set 1	10-30	8.000	1		323.543	323.563
125	21-23	20	40	27	Set 2	13-40	6.000	1		334.542	334.562
125	29-31	26	40	27	Set 2	13-40	6.000	1		334.543	auf Anfrage
150	22-24	20	40	33	Set 2	13-40	6.000	1		344.542	344.562
150	30-32	26	40	33	Set 2	13-40	6.000	1		344.543	344.563
150	23-25	22	50	33	Set 3	13-50	6.000	1		345.542	345.562
150	30-34	30	50	33	Set 3	13-50	6.000	1		345.543	345.563
178	23-26	22	50	37	Set 3	16-50	6.000	1		355.542	355.562
178	32-35	30	50	37	Set 3	16-50	6.000	1		355.543	355.563
200	24-27	22	50	48	Set 3	16-50	6.000	1		365.542	365.562
200	35-38	30	50	48	Set 3	16-50	6.000	1		365.543	365.563
200	28-32	29	80	38	Set 4+1	16-80	4.500	1		366.542	366.562
200	40-45	39	80	38	Set 4+1	16-80	4.500	1		366.543	366.563
250	30-35	29	80	50	Set 4+1	20-80	3.600	1		376.542	376.562
250	42-45	39	80	50	Set 4+1	20-80	3.600	1		376.543	auf Anfrage
250	32-37	30	100	50	Set 4+1	20-100	3.600	1	auf Anfrage		377.562
250	43-48	39	100	50	Set 4+1	20-100	3.600	1	auf Anfrage		auf Anfrage
300	35-40	30	100	60	Set 4	30-100	3.000	1	auf Anfrage		387.562
300	47-52	39	100	60	Set 4	30-100	3.000	1	auf Anfrage		auf Anfrage
350	35-40	30	100	85	Set 5	32-100	2.400	1	auf Anfrage		397.562

Bei Bestellung Bohrung angeben. Normalbohrung ab Lager kurzfristig lieferbar, andere Bohrungen gegen Mehrpreis. Mehrpreis: 1 - 10 Stück 5,50 €, 11 - 25 Stück 3,50 €



Fett gedruckte Artikel ab Lager lieferbar.
Für *kursiv gedruckte Artikel* Mindestauftragswert beachten (s. Seite 152).
ROF = rostfreier Draht, gewellt
MES = Messingdraht, gewellt

Sonderrundbürsten




Bürsten als Bauteil von Kreis- und Bandsägen

Rundbürsten werden in Kreis- und Bandsägen zur Spankammerreinigung eingesetzt. Eine Rundbürste mit Durchmesser 80 - 100 mm wird dabei gegen das Sägeblatt (Kreis- oder Bandsäge) gedrückt. Durch die Bewegung des Sägeblattes bzw. Sägebandes rollt sich die Bürste ab und drückt die Späne aus der Spankammer. Somit wird eine Aufbauschneide verhindert und die Standzeit des Sägeblattes erhöht. Die dafür verwendeten Rundbürsten sind in der Regel mit Stahldrahtbesatz, Litzendraht oder Nylonbesatz ausgestattet. Diese Bürsten passen auf alle gängigen Maschinentypen.

Abisolierbürsten

Zum Entfernen von Lackschichten und anderen Isolierstoffen an Kabeln und elektrischen Leitern. Mit geschliffener Oberfläche. Der genaue Rundlauf ermöglicht eine schonende Entfernung der Lackierung von Drähten ohne diese zu sehr zu strapazieren.



Fett gedruckte Artikel ab Lager lieferbar.
Für kursiv gedruckte Artikel Mindestauftragswert beachten (s. Seite 152).
STA = Stahldraht, gewellt
STM = Stahldraht vermessingt, gewellt
STL = Stahldraht Litze vermessingt, gewellt
PA = Polyamid, gewellt



RUNDBÜRSTEN


Rundbürsten für Bandsägen, Polyamid									
	D	A	H	d	RPM max.	Pack.	PA 0,50 Art.-Nr.	PA 0,80 Art.-Nr.	PA 1,00 Art.-Nr.
1	85	10	14	12	8.000	10	300.091		
	100	13	21	12	8.000	10	320.001	320.003	320.009
	100	13	21	13	8.000	10	320.004		
2	100	13	21	SW 17	8.000	5	320.00K.17		
3	100	20-22	23	12	8.000	10		323.002	
	100	20	23	12	8.000	5		323.003*	
1	125	13	33	13	8.000	5			330.001

* Bohrung mit Kunststoffhülse

Rundbürsten für Bandsägen, Stahldraht											
	D	A	H	d	RPM max.	Pack.	STA 0,20 Art.-Nr.	STA 0,30 Art.-Nr.	STM 0,20 Art.-Nr.	STM 0,30 Art.-Nr.	STL 4 x 0,25 Art.-Nr.
6	80	12	20	10	15.000	10	312.141				
5	100	12	21	SW 17	8.000	5		320.16K.17			
4	100	13	21	12,7	4.500	10		320.161.12			
	60	10-12	19	6	15.000	10			300.742		
	80	15	27	6,8	15.000	10			311.742.01		
	80	15	27	8	15.000	10				311.762	
7	80	18-20	27	6	15.000	10					310.702.06

8 Abisolierbürsten									
	D	A	d	Pack.	STA 0,10 Art.-Nr.	STA 0,15 Art.-Nr.	STA 0,20 Art.-Nr.	STA 0,25 Art.-Nr.	STA 0,30 Art.-Nr.
	30	20	6	10	301.213.10	301.213.15	301.213.20		301.213.30
	35	20	6	10		301.214.15	301.214.20	auf Anfrage	301.214.30
	40	25	10	10		301.225.15	301.225.20	301.225.25	301.225.30
	80	30	16	10			301.236.20	auf Anfrage	301.236.30

Sonderrundbürsten



Einzelringbürsten SDW für den maschinellen Einsatz

LESSMANN Einzelring-Rundbürsten werden vielfältig eingesetzt, z.B. zum Entgraten, Reinigen, Entrosten oder Entlacken von unterschiedlichsten Werkstücken und Oberflächen. Eine typische Anwendung ist beispielsweise das Reinigen von Innen- und Außengewinden oder die Bearbeitung anderer schwer zugänglicher Stellen. Die Bürsten werden entweder direkt in die Maschine eingelegt oder mit einem passenden Einspannschaft in das Spannfutter von Bohrmaschinen oder Schnelldrehern eingespannt. Je nach Anwendung und Anforderung können eine oder mehrere Bürsten nebeneinander aufgespannt werden. Passende Reduzierringe sind auf Anfrage verfügbar.

LESSMANN bietet die Bürsten als Standard mit Stahldrahtbesatz, rostfreiem Besatz oder Schleifnylon (auch einsetzbar für nasse Anwendungen) an. Auf Anfrage sind weitere Drahtstärken und Besatzmaterialien erhältlich. Alle Bürsten werden mit Kupferhülse gefertigt.

Rundbürsten zur Hartmetallbearbeitung

Rundbürsten mit Diamantkorn besetzten Schleifborsten werden vor allem eingesetzt zur Verrundung der Schneidkanten von Hartmetallwerkzeugen oder zur Bearbeitung von Diamantwerkzeugen. Schneidkantenverrundungen an Hartmetallwerkzeugen verlängern die Standzeit und erlauben höhere Schnittgeschwindigkeiten. Diese Bearbeitung an Hauptschneiden der Bohrer wird überwiegend manuell durchgeführt. LESSMANN Rundbürsten mit Diamantkorn helfen den Verschleiß zu verringern und die Oberflächenqualität am Werkstück zu verbessern. Durch den gleichmäßigen Besatz und die enge Besatzführung wird die Kantenpräparation sauber und gleichmäßig ermöglicht. Die Oberflächen der Spannuten von Hartmetall-Bohrern werden mit Aluminiumoxid besetzten Bürstwerkzeugen geglättet. Geglättete Spannuten weisen eine erhebliche Verbesserung des Einsatzverhaltens auf. Das Glätten erfolgt nach der Beschichtung. Eine geglättete Spannute verbessert die Prozessstabilität beim Bohren.

Fett gedruckte Artikel ab Lager lieferbar. Für kursiv gedruckte Artikel Mindestauftragswert beachten (s. Seite 152).

- STH = Stahldraht hochfest, gewellt
- ROF = rostfreier Draht, gewellt
- SIC = Schleifborsten mit Siliziumcarbidkorn
- AO = Schleifborsten mit Aluminiumoxydkorn

Rostfreie Bürsten
Hinweise zum Bürsten auf rostfreiem Material finden Sie auf www.lessmann.com

RUNDBÜRSTEN



Einzelringbürsten SDW

1	D	A	d	H	RPM max.	Pack.	STH 0,15 Art.-Nr.	STH 0,20 Art.-Nr.	STH 0,35 Art.-Nr.	ROF 0,15 Art.-Nr.
	50	10	13	13	20.000	10	35E.136	35E.146		35E.336
	63	10	13	20	20.000	10		36E.146	36E.176	
	75	12	13	20	20.000	10				37E.336
	75	12	16	22	15.000	10	37E.137	37E.147		

2	D	A	d	H	RPM max.	Pack.	SIC K120/0,6 Art.-Nr.	SIC K180/1,0 Art.-Nr.	SIC K320/0,6 Art.-Nr.
	50	10	13	12	15.000	10	35E.846	35E.856	35E.876
	50	10	16	12	15.000	10	35E.847	35E.857	35E.877
	63	10	13	18	15.000	10	36E.846	36E.856	36E.876
	63	10	16	18	15.000	10	36E.847		36E.877

Rundbürsten zur Hartmetallbearbeitung

3	D	A	EB	d	H	RPM max.	Pack.	Diamant K400 Art.-Nr.
	150	5	11	20	23	3.000	1	408.819.DB
	150	10	16,5	20	23	3.000	1	408.829.DB
	150	15	22	20	23	3.000	1	408.839.DB

4	D	A	EB	d	H	RPM max.	Pack.	AO 600 Art.-Nr.
	100	15	12	16	27	3.000	1	320.061*
	150	15	15	20	23	3.000	1	345.051*

* Besatz schräg beschnitten



Reduzierringe

Diese Kunststoffadapter reduzieren Aufnahmebohrungen auf das erforderliche Maß. Die Rundbürsten statten wir mit Adaptersätzen für die üblichen Aufnahmegrößen aus. Damit lassen sich ohne großen Aufwand die nachstehenden Durchmesser erzielen:

- Set 1 / Rohr 30
30 / 1" / 22,2 / 20 / 16 / 1/2" / 12
- Set 2 / Rohr 40:
40 / 32 / 1" / 22,2 / 20 / 16 / 1/2"
- Set 3 / Rohr 50:
50 / 32 / 1" / 22,2 / 20 / 16 / 1/2"
- Set 4 / Rohr 80 + 100:
Für Bürsten mit Achsdeckel aus Stahlblech mit Bo. 50,8 und Keilnuten 7 x 13; Reduzierring auf Bo. 30. Weitere Reduzierung mit Set 1 ist möglich.
- Set 5 / Rohr 80 + 100:
Für Bürsten mit Achsdeckel aus Stahlblech mit Bo. 50,8 und Keilnuten 7 x 13; Reduzierring auf Bo. 32. Weitere Reduzierung mit Set 1 ist möglich.

Hinweise zur richtigen und sicheren Montage geben technische Blätter in den Verpackungen.

Die praktischen Reduziersätze ab sofort separat bestellbar! Bitte beachten Sie, dass jede Bürste immer 2 Sätze erfordert!


Einspannschäfte

Für den Einsatz in Bohrmaschinen vorbereitet.


Achsdeckel

Die Bürsten mit den Rohrgrößen 80 und 100 mm liefern wir standardmäßig mit Achsdeckeln aus Stahlblech. Gelegentlich werden solche Deckel auch für Bürsten mit kleineren Rohren verlangt. Die hier angebotenen Achsdeckel passen daher zu den entsprechenden Bürsten der Seiten 31 bis 33. Bitte geben Sie bei der Bestellung die gewünschte Bohrung an und beachten Sie: In der Regel werden pro Bürste 2 Achsdeckel benötigt.


Reduzierring



Einspannschaft Linksgewinde



Einspannschaft Rechtsgewinde



Fett gedruckte Artikel ab Lager lieferbar.
Für kursiv gedruckte Artikel/Mindestauftragswert beachten (s. Seite 152).



Reduzierringsätze						
			D	d	Pack.	Art.-Nr.
1	Set 1	Rohr 30	30	1" - 22,2 - 20 - 16 - 1/2" - 12	2	000.886.63
2	Set 2	Rohr 40	40	32 - 1" - 22,2 - 20 - 16 - 1/2"	2	000.886.64
3	Set 3	Rohr 50	50	32 - 1" - 22,2 - 20 - 16 - 1/2"	2	000.886.65
4	Set 4	Rohr 80/100	50,8	30 (weitere Reduzierringe mit Set 1)	2	000.886.68
	Set 5	Rohr 80/100	50,8	32	2	000.888.32
5	Einzelne Reduzierringe aus Kunststoff in vielen gängigen Abmessungen ab Lager lieferbar.					

III
EAN

Einspannschäfte							
6							
D	GL	d	AB	RPM max.	Pack.	Art.-Nr.	
6	60	M 10 x 1,5	max. 18 mm	4.500	1	000.041	
10	60	M 10 x 1,5	max. 18 mm	4.500	1	000.042	
10	75	M 14 x 2,0	max. 11 mm	4.500	1	000.043	
7							
D	GL	d	AB	RPM max.	Pack.	Art.-Nr.	
6	40	M 10 links	max. 30 mm	4.500	1	000.044	
6	50	M 12 links	max. 15 mm	4.500	1	000.045	

8 Achsdeckel als Ersatzteil		
	Pack.	Art.-Nr.
R 30	2	000.631
R 40	2	000.641
R 50	2	000.651
R 80	2	000.661
R100*	2	000.671

Bei Bestellung Bohrung angeben!
* Auf Wunsch mit Doppelkeilnut 13 x 7 (50,8 / 52,9 / 54,5)